



ACRILACK è uno smalto ad acqua indicato per verniciare superfici in legno, ferro, lamiere zincate e PVC. È possibile applicarlo anche in ambienti interni per abbellire e decorare le pareti. È dotato di ottima copertura ed elevata resistenza al lavaggio e agli agenti atmosferici. A basso impatto ambientale. È disponibile nelle versioni: lucido, opaco e satinato.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco e tinte di cartella
- **Composizione:** a base di resina stirolo acrilica
- **Peso specifico medio:** 1,25 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Temperatura di applicazione:** min 5°C – max 30°C
- **Diluizione:** con acqua, al massimo 5%
- **Resa:** 10-12 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
- **Sovrapplicazione:** dopo 6-8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Essiccazione:** asciutto in profondità dopo 24 ore
- **Resistenza al lavaggio:** ottima
- **Copertura:** ottima
- **Resistenza alle intemperie:** ottima
- **Aspetto del film:** dipendente dalla versione del prodotto, lucido-opaco-satinato
- **Confezioni:** 0,750 – 2,5 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

<https://www.kleverpaints.it/smalto-allacqua/>



Pitture - Colori - Vernici

KLEVER Paints

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

www.kleverpaints.it | kleverpaints@libero.it

C.F. e Part. IVA 01899240616