



ACRILCEM è una pittura acrilica all'acqua di fondo a basso impatto ambientale, formulata a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti anticorrosivi. Indicata per legno, PVC e lamiera zincate.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco
- **Composizione:** a base di resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio e cariche selezionate
- **Peso specifico medio:** 1,25 kg/l
- **Applicazione:** a pennello o a rullo
- **Temperatura di applicazione:** min 8°C – max 30°C
- **Diluizione:** pronto all'uso, o al massimo 10% con acqua
- **Resa:** 10-12 mq/l per mano
- **Sovrapplicazione:** circa 4 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Essiccazione:** asciutto al tatto in 4-6 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Copertura:** buona
- **Riempimento:** buono
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 0,750 – 2,5 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

<https://www.kleverpaints.it/legno/>



Pitture - Colori - Vernici

**KLEVER Paints**

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

[www.kleverpaints.it](http://www.kleverpaints.it) | [kleverpaints@libero.it](mailto:kleverpaints@libero.it)

C.F. e Part. IVA 01899240616