



ACRILPAINT è una pittura acrilica al quarzo con ottimo potere ancorante ed elevata resistenza al calpestio. È indicata per la protezione e la decorazione di guaine bituminose, tetti, asfalto e cemento.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** rosso, verde, bianco e grigio
- **Composizione:** a base di resine acriliche
- **Peso specifico medio:** 1,40 kg/l
- **Applicazione:** con rullo di lana o a pennello
- **Diluizione:** 10-20% con acqua
- **Resa:** 3-4 mq/l (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** dopo 6-8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Copertura:** buona
- **Riempimento:** ottimo
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5-14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso
- **Osservazioni:**
 - Non applicare su superfici ove possono verificarsi ristagni d'acqua.
 - Applicare Acrilpaint a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.
 - Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con Acrilpaint in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
 - Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo.
 - Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.