



INTOSILOX Intonaco a base silossanica indicato come finitura ad effetto rustico fine per facciate ad intonaco cementizio vecchio o nuovo, riempitivo e mascherante. La resina acrilica consente la ripittura su rivestimenti esistenti a base sintetica. Buone caratteristiche di applicabilità e lavorabilità. Il rivestimento ha ottima resistenza al dilavamento naturale e all'inquinamento urbano ed industriale, con buona elasticità, forte aderenza e ottima idrorepellenza. Può essere utilizzato nei cicli di rivestimento termico a cappotto. Ideale dove si presentano restauri con numerose imperfezioni del supporto. Facile da applicare, copre tutte le irregolarità, restando una finitura di alto pregio. Applicabile su intonaci civili, malte di cemento-calce-sabbia, vecchi rivestimenti purché in buono stato e ben ancorati al supporto.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco e tinte chiare e medie di cartella
- **Composizione:** a base di resine silossaniche
- **Peso specifico medio:** 1,70 kg/l
- **Applicazione:** frattazzo in acciaio e finitura con frattone in plastica
- **Temperatura di applicazione:** min 5°C - max 30°C
- **Diluizione:** max 5% con acqua
- **Resa:**
Fine: 0,7-0,9 kg/mq
Media: 1,5-1,8 kg/mq
Grossa: 2,5-2,8 kg/mq
- **Essiccazione:** asciutto al tatto in 1-2 ore; 24 ore completa
- **Resistenza agli agenti atmosferici:** buona
- **Copertura:** ottima
- **Riempimento:** ottimo
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 14 litri
- **Conservazione:** per evitare che la rimanenza di pittura secchi, ricoprirla con un po' d'acqua e conservare in luogo al riparo dal freddo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

www.kleverpaints.it/specifici



Pitture - Colori - Vernici

KLEVER Paints

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

www.kleverpaints.it | kleverpaints@libero.it

C.F. e Part. IVA 01899240616