



KLEVERSTUK POLVERE è uno stucco per rasare muri e legno, per riempire buchi e screpolature, ed è particolarmente adatto per l'applicazione di cornici e rosoni in gesso. È carteggiabile a secco con cartavetro grana fine. Si mescolano due parti di KLEVERSTUK POLVERE con una parte di acqua, fino ad ottenere una pasta omogenea.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Aspetto:** polvere (con diluizione pasta densa)
- **Colore:** bianco
- **Peso specifico medio:** 1,85 kg/l
- **Applicazione:** con spatola o frattazzo
- **Temperatura di applicazione:** min 8°C – max 30°C
- **Diluizione:** due parti di KLEVERSTUK POLVERE con una parte di acqua, fino ad ottenere una pasta omogenea.
- **Resa:** 1 mq/kg per spessori di 1mm circa
- **Essiccazione completa:** 24 ore circa (a 20°C)
- **Verniciabile:** ad essiccazione avvenuta
- **Confezioni:** sacco da 1 kg e da 5 Kg
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

<https://www.kleverpaints.it/stucchi-e-isolanti/>



Pitture - Colori - Vernici

**KLEVER** Paints

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

[www.kleverpaints.it](http://www.kleverpaints.it) | [kleverpaints@libero.it](mailto:kleverpaints@libero.it)

C.F. e Part. IVA 01899240616