



MAXIACRIL è una pittura acrilica ad uso professionale per manti bituminosi. Le resine selezionate le conferiscono un elevatissimo potere ancorante e un'eccezionale resistenza al calpestio. È la pittura ideale per la protezione e la decorazione di guaine bituminose, tetti, asfalto, cemento, campi da tennis e luoghi molto trafficati.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** rosso, verde, bianco e grigio
- **Composizione:** a base di resine acriliche
- **Peso specifico medio:** 1,40 kg/l
- **Applicazione:** con rullo di lana o a pennello
- **Diluizione:** 10-20% con acqua
- **Resa:** 7-10 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** dopo 6-8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Copertura:** ottima
- **Riempimento:** ottimo
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso
- **Osservazioni:**
  - Non applicare su superfici ove possono verificarsi ristagni d'acqua.
  - Applicare Maxiacril a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.
  - Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con Maxiacril in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
  - Prima di applicare, rimescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo.
  - Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.