## SCHEDA TECNICA

cod. DEC

MAXIDECOR è un rivestimento decorativo perlescente multieffetti, che per la sua particolare formulazione a base di speciali resine acriliche, componenti perlescenti e additivi appropriati gli consentono di realizzare decorazioni in stile classico e di ottenere il design desiderato nei colori e nello stile dell'ambiente da decorare. La sua eccezionale resistenza alla lavabilità lo rende adatto anche in ambienti pubblici, come alberghi, ristoranti e uffici. Si applica su muri, legno, metalli e PVC. E' un prodotto versatile che può essere lavorato con diversi attrezzi ottenendo la finitura desiderata, ad esempio: tamponato – spatolato – nuvolato – pennellato – spugnato.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Colore: tinte di cartella e base neutra

Composizione: a base di coopolimeri acrilici

Peso specifico medio: 1,0 kg/l

**Applicazione**: tampone (effetto tamponato) – spatola inox (effetto spatolato)

spugna sintetica (effetto nuvolato) – pennello (effetto pennellato)

spugna marina (effetto spugnato)

■ Temperatura di applicazione: min. 5°C – max 30°C

**Diluizione**: pronto all'uso

**Resa**: 6-8 mg/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto ed

al metodo di appilcazione)

Sovrapplicazione: dopo 3-4 ore

Essiccazione: asciutto in profondità dopo 24 ore

Resistenza al lavaggio: ottima

Copertura: ottima

Aspetto del film: cangiante multieffetti

■ Confezioni: 1-5 litri

Conservazione: in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso



C.F. e Part. IVA 01899240616