



ACRILACK MURAL è un idrosmalto indicato per verniciare superfici murali. E' dotato di ottima copertura ed elevata resistenza al lavaggio e agli agenti atmosferici. A basso impatto ambientale.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco e tinte di cartella
- **Composizione:** a base di resina stirolo acrilica
- **Peso specifico medio:** 1,25 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Temperatura di applicazione:** min 5°C - max 30°C
- **Diluizione:** pronto all'uso, o al massimo 10% con acqua
- **Resa:** 10-12 mq/l per mano
- **Sovrapplicazione:** circa 4 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Essiccazione:** asciutto al tatto in 4-6 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Copertura:** buona
- **Riempimento:** buono
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5 - 14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

**N.B.** Per un corretto uso del prodotto servirsi di un oggetto mescolando per circa 30 secondi, fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo.

<https://www.kleverpaints.it/smulti-allacqua/>



Pitture - Colori - Vernici

**KLEVER Paints**

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

[www.kleverpaints.it](http://www.kleverpaints.it) | [kleverpaints@libero.it](mailto:kleverpaints@libero.it)

C.F. e Part. IVA 01899240616