



PLASTGUM è un rivestimento elastomerico impermeabilizzante pedonabile, con elevato potere ancorante e penetrante al supporto, ottima idrorepellenza ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. E' indicato per l'impermeabilizzazione e la protezione di tetti, terrazzi, balconi, facciate esposte a forti intemperie, coperture in cemento, fibrocemento e lamiera zincata, nonché per la riparazione e il recupero di guaine preesistenti deteriorate o lacerate.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** rosso, verde, nero, bianco, grigio e trasparente
- **Composizione:** a base di resine acriliche
- **Peso specifico medio:** 1,15 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Diluizione:** 5-20% con acqua
- **Resa:** 2,5-3,5 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** dopo 6-8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Condizioni amb. per l'applicazione:** min. 8°C - max 30°C, UR max 80%. Il prodotto completa il processo di essiccazione nell'arco di 24/36 ore, in condizioni ambientali ottimali. Evitare il di pioggia o gelo nelle prime 24-36 ore dopo l'applicazione; qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero verificare effetti che non influirebbero sui giudizi qualitativi riguardanti il prodotto
- **Idrorepellenza:** 100%
- **Elasticità:** allungamento a rottura >300%
- **Riempimento:** ottimo
- **Aspetto del film:** liscio
- **Confezioni:** 750ml e 5-14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso