



QUARZO FLOREAL è un rivestimento murale acrilico formulato con farine di quarzo e pigmenti selezionati di pregiatissima qualità. Si caratterizza per un elevato potere ancorante e riempitivo e per un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. È indicato sia per edifici di nuova costruzione, sia per vecchie superfici da ristrutturare.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco, colori di cartella
- **Composizione:** a base di resine acriliche
- **Peso specifico medio:** 1,50 kg/l
- **Applicazione:** a pennello o con rullo di lana, per finiture lisce
con rullo di gomma o di schiuma sintetica, per finiture bucciate
- **Diluizione:** 25-40% con acqua, per finiture lisce
1° mano 25% con acqua/2° mano 10% con acqua, per finiture bucciate
- **Resa:** 6-8 mq/l per mano (finiture lisce)
5-7 mq/l per mano (finiture bucciate)
- **Sovrapplicazione:** attendere almeno 6-8 ore (dipende dalle condizioni ambientali)
- **Condizioni amb. per l'applicazione:** min. 8°C - max 30°C, UR max 80%. Il prodotto completa il processo di essiccazione nell'arco di 24/36 ore, in condizioni ambientali ottimali. Evitare il rischio di pioggia o gelo nelle prime 24-36 ore dopo l'applicazione; qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero verificare effetti che non influirebbero sui giudizi qualitativi riguardanti il prodotto.
- **Copertura:** ottima
- **Riempimento:** ottima
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5-14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

www.kleverpaints.it/quarzo



Pitture - Colori - Vernici

KLEVER Paints

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

www.kleverpaints.it | kleverpaints@libero.it

C.F. e Part. IVA 01899240616