



QUARZO PR FINE è un rivestimento acrilico al quarzo caratterizzato da notevole pennellabilità e distensione, e da elevata copertura. Dotato di buona resistenza agli agenti atmosferici e di elevata traspirabilità. È ideale per la pitturazione di facciate esterne e pareti interne.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco, tinte chiare e medie di cartella (su richiesta)
- **Composizione:** a base di resine acriliche
- **Peso specifico medio:** 1,50 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Diluizione:** 20-30% con acqua, per applicazioni a pennello e a spruzzo
10-15% con acqua, per applicazioni a rullo
- **Resa:** 7-8 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** attendere almeno 6-8 ore (dipende dalle condizioni ambientali)
- **Condizioni amb. per l'applicazione:** min. 8°C - max 30°C, UR max 80%. Il prodotto completa il processo di essiccazione nell'arco di 24/36 ore, in condizioni ambientali ottimali. Evitare il rischio di pioggia o gelo nelle prime 24-36 ore dopo l'applicazione; qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero verificare effetti che non influirebbero sui giudizi qualitativi riguardanti il prodotto.
- **Copertura:** buona
- **Riempimento:** ottimo
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5-14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso