



SATINDEX TOP è una pittura superlavabile extrafine prodotta con resine acriliche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti selezionati, che la rendono una prestigiosa pittura opaca, setosa e morbida al tatto, con elevata copertura, traspirabilità e resistenza al lavaggio.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco, tinte di cartella e base neutra
- **Composizione:** a base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti selezionati
- **Peso specifico medio:** 1,45 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Temperatura di applicazione:** min. 8°C – max 30°C
- **Diluizione:** 20-40% con acqua
- **Resa:** 14-18 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** dopo 3-4 ore
- **Essiccazione:** asciutto al tatto in 8-10 ore
- **Resistenza al lavaggio:** dopo 7-8 giorni superiore a 15000 colpi di spazzola (Gardner)
- **Spessore medio del film essiccato:** 70-80 micron nelle due mani
- **Resistenza alle intemperie:** eccellente
- **Permeabilità al vapore acqueo:** buona
- **Copertura:** ottima
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5-14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso