



SILOSSAN è un rivestimento acril-silossanico alla farina di quarzo, per esterni ed interni, con ottime doti di idrorepellenza e traspirabilità, elevata resistenza alle piogge acide, bassa presa di sporco ed alto potere riempitivo. E' indicato per la decorazione di facciate ove si voglia ottenere una tinta piena, uniforme, luminosa ed una superficie traspirante.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco e tinte di cartella
- **Composizione:** a base di resina silossanica e acrilica
- **Peso specifico medio:** 1,50 kg/l
- **Applicazione:** a pennello o con rullo
- **Diluizione:** 10-30% con acqua
- **Resa:** 8-12 mq/l per mano (in funzione dell'assorbimento del supporto)
- **Sovrapplicazione:** attendere almeno 3-8 ore (dipende dalle condizioni ambientali)
- **Condizioni amb. per l'applicazione:** min. 8°C - max 30°C, UR max 80%. Il prodotto completa il processo di essiccazione nell'arco di 24/36 ore, in condizioni ambientali ottimali. Evitare il rischio di pioggia o gelo nelle prime 24-36 ore dopo l'applicazione; qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana si potrebbero verificare effetti che non influirebbero sui giudizi qualitativi riguardanti il prodotto.
- **Copertura:** ottima
- **Riempimento:** ottimo
- **Aspetto del film:** opaco
- **Confezioni:** 5-14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso