



SILOXANFIX è un'impregnante fissativo a base di resine acril-silossaniche con elevato potere consolidante, penetrante, legante e traspirante. Ideale per il trattamento di superfici da rifinire con pitture silossaniche.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** lattescente
- **Composizione:** a base di resina silossanica e acrilica
- **Peso specifico medio:** 1,00 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, rullo o a spruzzo
- **Resa:** 8-10 mq/l per mano del prodotto
(dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del prodotto)
- **Sovrapplicazione:** attendere minimo 4 ore prima di finire con pitture silossaniche
- **Essiccazione:** 3-4 ore
- **Diluizione:** 100% con acqua
- **Temperatura di applicazione:** min 5°C – max 30°C
- **Confezioni:** 1 litro – 5 litri – 14
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso

<https://www.kleverpaints.it/stucchi-e-isolanti/>



Pitture - Colori - Vernici

KLEVER Paints

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

www.kleverpaints.it | kleverpaints@libero.it

C.F. e Part. IVA 01899240616