



SUPERSIGNAL è una pittura a base di resine acriliche in emulsione acquosa e pigmenti selezionati, caratterizzata da facile applicazione e ottima adesione a manti di asfalto stradali e superfici di cemento, con ottima resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- **Colore:** bianco, giallo, rosso e blu
- **Composizione:** a base di resine acriliche
- **Peso specifico medio:** 1,25 kg/l
- **Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo
- **Diluizione:** 10-15% con acqua
- **Resa:** 6-8 mq/l per strati
- **Sovrapplicazione:** dopo 6-8 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)
- **Condizioni amb. per l'applicazione:** min. 5°C - max 30°C, UR max 80%. Il prodotto completa il processo di essiccazione nell'arco di 24/36 ore, in condizioni ambientali ottimali. Evitare il di pioggia o gelo nelle prime 24-36 ore dopo l'applicazione
- **Aspetto del film:** liscio - satinato
- **Confezioni:** 2,5 - 5 - 14 litri
- **Conservazione:** in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
- **Pulizia degli attrezzi:** con acqua subito dopo l'uso